

покрытие Кале Эластикор или трещиностойкую грунтовочную пасту Капарол ФиброСил. Эластикор дает гладкое покрытие и является кровельной гидроизоляцией, сметано подобная паста, которая наносится кистью или валиком, дает 600% растяжения и может служить финишным покрытием. ФиброСил дает фактурное покрытие и содержит фиброволокно, которое как предотвращает образование трещин, так и является составом для ремонта уже существующих трещин на фасаде. Наносится кистью или валиком.

Разметка



Нанесение клея



Приклейка, фиксация



Проверка уровня



Заполнение стыка
полиуретановым
клеем



Срезаем лишний
клей



Углубляем V-образно
стык



Зашпаклевываем



Монтаж больших карнизов

Большие карнизы за счет своего размера нужно дополнительно фиксировать к стене дюбелями. Фиксация может быть как сквозной, так и без повреждения финишного покрытия.

Финишная окраска изделий

Наша компания рекомендует ТОЛЬКО эластичные текстурные краски на силиконовой основе, с хорошей паропроницаемостью. Хорошо себя зарекомендовали краски: Caparol Permasilan, Baumit SilikonFarbe.

Мы НЕ рекомендуем НЕэластичные покрытия, а так же краски на акриловой основе, потому что они задерживают уличную пыль на изгибаах декора, в то время как с силиконовых красок пыль смывается дождем или просто водой.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Окрашивать декор акриловыми красками – она трескается как «паутинка»
2. Окрашивать декор после дождя, тумана, или во влажную погоду – декор должен полностью просохнуть.
3. Производить монтаж декора при температуре ниже + 8 гр.С. Нарушение температурного режима работы приведет к образованию трещин на стыках и поверхности.